



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2198A	Datos del Fabricante:		HMIS	
Nombre:	Fundente Oxidado FLS-055	Nombre:	Lab Supplies	Salud	* 3
Forma de uso:	Con ayuda del equipo dispensador, se agregan 170g en la muestra.	Telef. emergencia:	989 194 224 Perú	Inflamabilidad	0
				Peligro Físico	1
				EPP	E

PELIGRO FISICO:

Evitar el contacto con ácidos e hidróxidos alcalinos.  
Evitar generar polvo durante su manipulación.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Usar respirador de media cara con filtros P100.

Visual: Lentes de seguridad.

Manos: Guantes de caucho, PVC.

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero.

Trajes: Normal.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Tóxico. Causa irritación de la cavidad oral, sensación de ardor y enrojecimiento del tejido de la boca y garganta.

Por Inhalación.- Puede causar dolor de cabeza e irritación de la nariz y garganta.

En contacto con los ojos.- Causa irritación severa, escozor y enrojecimiento de los ojos.

En contacto con la piel.- Causa irritación, picazón y enrojecimiento.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO induzca el vómito. Enjuagar la boca con agua. Solicite atención médica.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Solicite atención médica.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con agua tibia, que fluya suavemente por al menos 15 minutos. Solicite atención médica.

Contacto la Piel: Lavar suave y completamente con agua tibia durante al menos 10 minutos o hasta que se retire el producto. Si la irritación persiste, solicite atención médica.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Sí, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar medios de extinción adecuado o agua pulverizada.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, en recipientes herméticamente cerrados. Proteger de los rayos solares directos.

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 10/Jan/24 Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código: **GF MP - 2198A**  
Nombre: **Fundente Oxidado FLS-055**

COLOR CILINDRO

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evite que el derrame ingrese a los desagües o cursos de agua. Evacue el área del derrame y niegue la entrada al personal innecesario y sin protección.  
Barra y patee o recoja el producto recuperable etiquetados para reciclarlo o recuperarlo, y deséchalo inmediato.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad para la vida acuática, para compuestos de plomo:  
Tóxicos para los organismos acuáticos (calc. Plomo): pescado letal de 1.4 mg/L  
S. gairdnerii: LC50 0.14 mg/L/96h  
Artrópodos magna LC50: 2.5 mg/L  
Bacterias: Ps. Putida tóxico desde 1.8 mg/L hasta  
Algas: Sc. Cuadrático desde 3.7 mg/L hasta peligro en agua potable.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849