



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 2199A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Fundente Sulfurado FLS-055	Nombre: Lab Supplies	Salud *	3
Forma de uso: Con ayuda del equipo dispensador, se agregan 170g en la muestra.	Telef. emergencia: 989 194 224 Perú	Inflamabilidad	0
		Peligro Físico	1
		EPP	E

PELIGRO FISICO:

Evitar el contacto con ácidos e hidróxidos alcalinos.
Evitar generar polvo durante su manipulación.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Usar respirador de media cara con filtros P100.
Visual:	Lentes de seguridad.
Manos:	Guantes de caucho, PVC.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero.
Trajes:	Normal.

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Tóxico. Causa irritación de la cavidad oral, sensación de ardor y enrojecimiento del tejido de la boca y garganta.
Por Inhalación.-	Puede causar dolor de cabeza e irritación de la nariz y garganta.
En contacto con los ojos.-	Causa irritación severa, escozor y enrojecimiento de los ojos.
En contacto con la piel.-	Causa irritación, picazón y enrojecimiento.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO induzca el vómito. Enjuagar la boca con agua. Solicite atención médica.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco. Solicite atención médica.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con agua tibia, que fluya suavemente por al menos 15 minutos. Solicite atención médica.
Contacto la Piel:	Lavar suave y completamente con agua tibia durante al menos 10 minutos o hasta que se retire el producto. Si la irritación persiste, solicite atención médica.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Sí, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Usar medios de extinción adecuado o agua pulverizada.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, en recipientes herméticamente cerrados. Proteger de los rayos solares directos.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 10/Jan/24 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código:	GF MP - 2198A
Nombre:	Fundente Oxidado FLS-055

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evite que el derrame ingrese a los desagües o cursos de agua. Evacue el área del derrame y niegue la entrada al personal innecesario y sin protección. Barra y patee o recoja el producto recuperable etiquetados para reciclarlo o recuperarlo, y deséchalo inmediato.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad para la vida acuática, para compuestos de plomo:
Tóxicos para los organismos acuáticos (calc. Plomo): pescado letal de 1.4 mg/L
S. gairdnerii: LC50 0.14 mg/L/96h
Artrópodos magna LC50: 2.5 mg/L
Bacterias: Ps. Putida tóxico desde 1.8 mg/L hasta
Algas: Sc. Cuadrático desde 3.7 mg/L hasta peligro en agua potable.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849