



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 2205A**
Nombre: **Versachem 4 minutos Acero Epoxi (Resina)**

Datos del Fabricante:
Nombre: **ITW Permatex**
Telef. emergencia: -

Forma de uso: Se agregará el material a los ajustes de abrazadera del anillo para su fijación en la toma del tanque

HMIS		
Salud	-	2
Inflamabilidad		1
Peligro Físico		0
EPP	B	

PELIGRO FISICO:

Evitar materiales incompatibles como: agentes oxidantes fuertes, bases, ácidos, aminas.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Trabajar en áreas ventiladas, si se acumula vapores usar respirador con cartucho color negro.
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de nitrilo, neoprene o PVC.
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede causar irritación de las membranas mucosas.
Por Inhalación.- Puede causar irritación del tracto respiratorio.
En contacto con los ojos.- Puede causar irritación, enrojecimiento y lagrimeo de los ojos.
En contacto con la piel.- Puede causar irritación de la piel y/o dermatitis. Puede provocar sensibilización por contacto.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca y beber abundante agua. Solicite atención médica inmediata.
Por Inhalación: Trasladar a la persona a un lugar fresco. Si los síntomas persisten, solicite atención médica.
Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua., por al menos 15 minutos. Solicitar atención médica.
Contacto la Piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, solicite atención médica.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, dióxido de carbono, agua pulverizada o espuma resistente al alcohol.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, bien ventilado, lejos de fuentes de calor en envases bien cerrados.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de nitrilo.

Revisión / Fecha: **Rev-1 / 24/Jan/24** Por: **Jorge Carpio Valencia**

Firma Jefe / Supervisor:



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código: **GF MP - 2205A**
Nombre: **Versachem 4 minutos Acero Epoxi (Resina)**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evacuar al personal a zonas seguras. Mantenga a las personas alejadas y contra el viento del derrame/fuga. Retirar todas las fuentes de ignición. Presta atención al flashback. Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas. Utilice equipo de protección según sea necesario. Evite más fugas o derrames se es seguro hacerlo. Evite que el producto entre en los desagües. Cubra el derrame de líquido con arena, tierra u otro material absorbente no combustible. Recoger mecánicamente, colocando en lugares apropiados para su eliminación. Limpiar minuciosamente la superficie contaminada. Recoger y transferir a contenedores debidamente etiquetados.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Ecotoxicidad: El 0,4% de la mezcla está compuesto por componentes de peligroso desconocidos para el medio ambiente acuático.
Persistencia y degradabilidad: No hay información disponible.
Movilidad: No hay información disponible.
Otros efectos adversos: No hay información disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849