

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP - 22	10		Datos del Fabricante:	HMIS		
			Nombre:	Atlas Copco Power Technique	Salud - 1		
Nombre: Paroil E			Telef. emergencia:	+61 3 9573 3188 Australia	Inflamabilidad 1		
	Adición directa para el mante	enimiento de motores de	e generadores. Usar en	frio.	Peligro Fisico 0		
Forma de uso:					EPP B		
PELIGRO FISICO:		EPP (Equipo de Proto	ección Personal) :				
Evitar materiales incompatibles como: agentes oxidantes.		Respiratoria: No re	No requiere. Mantener una adecuada ventilación general. Respiratoria:				
		Visual: Lente	s de seguridad.				
		Manos: Guant	tes de PVC, nitrilo o neopre	ene.			
		Pies: Zapat	os de seguridad con punta o	de acero			
		Trajes: Norm	al				
EFECTOS A LA S	ALUD (TOXICIDAD):						
Por Ingestión	No se especifica.						
Por Inhalación	Inhalación de gotitas de aceite o a	erosoles, puede producir mal	estar e inflamación química	a de los pulmones.			
En contacto con los	ojos Puede causar malestar t	emporario caracterizado por	lágrimas o enrojecimiento	conjuntival.			
En contacto con la	piel Es raro que el material p	produzca dermatitis irritante.					
PRIMEROS AUXI	LIOS:						
Por Ingestión:	No inducir el vómito. Enjuagar la	boca con agua y dar de beber	r lentamente. Solicite atenci	ión médica inmediata.			
Por Inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco. Solicite atención médica inmediata.							
Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, por al menos 15 minutos. Solicite atención médica inmediata.							
Contacto la Piel: Lavar con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. En caso de irritación, solicite atención médica.							
Duchas de emergen	ncia: No	Lavaojos: Enjuá	iguese en una fuente de agu	na potable, por lo menos unos 15 minutos.			
EN CASO DE INC	ENDIO:		ALMACENAN	MIENTO			
	químico seco, dióxido de carbono o	niebla de agua.		n lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener los contenedores perfectan EPP Básico, guantes de PVC.	nente cerrados.		
Revisión / Fecha:	Rev-1 / 22/02/24 Por	: Jorge Carpio Valen	cia Firma Jefe / Sup	pervisor:			



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo:	GF MP - 2210A	
Nombre:	Paroil E	

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Derrames Menores: Resbaladizo cuando se derramó. Remover todas las fuentes de ignición. Limpiar todos los derrames inmediatamente. Evitar respirar los vapores y el contacto con los ojos y piel. Controlar el contacto personal utilizando equipo de protección.

Derrames Mayores: Resbaladizo cuando se derramó. Riesgo moderado. Evacuar al personal del área y llevarlo viento arriba. Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles el lugar y naturaleza del peligro. Utilizar aparatos de respiración y guantes protectores.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad: no disponible.

Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles para todos los ingredientes.

Potencial de bioacumulación: BAJO (BCF = 100)

Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles para todos los ingredientes

Revisado por: Roy Mendoza Y.