



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 2212A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Loctite SI 5699 Loctite(R) 5699 Grey High Perf	<b>Nombre:</b> Lubriplate ® Lubricants Co.	<b>Salud</b> *	3
<b>Forma de uso:</b> Se aplicará con dispositivo tipo pistola donde se colocará el chisguete. Diseñado principalmente para el sellado de bridas con una excelente resistencia al aceite en el sellado de bridas rígidas.	<b>Telef. emergencia:</b> Henkel	<b>Inflamabilidad</b>	1
		<b>Peligro Físico</b>	0
		<b>EPP</b>	B

**PELIGRO FISICO:**

Punto de ebullición: >200°C; Punto de inflamación >93°C. Evitar exposición al aire o a la humedad durante periodos prolongados. Incompatible con Ácidos, Bases, Agentes oxidantes.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

**Respiratoria:** No requiere, trabajar en áreas bien ventiladas.  
**Visual:** Lentes de seguridad.  
**Manos:** Guantes de nitrilo, neopreno o PVC.  
**Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero  
**Trajes:** Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** Puede ser nocivo en caso de ingestión, tóxico, causa Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal  
**Por Inhalación.-** No especifica  
**En contacto con los ojos.-** Provoca lesiones oculares graves, con irritación, conjuntivitis.  
**En contacto con la piel.-** Provoca una leve irritación cutánea

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** No inducir el vómito; consultar con el médico.  
**Por Inhalación:** Transportar a la víctima al aire libre; si presenta algún sintoma consultar con el médico.  
**Contacto con Ojos:** Lave inmediatamente los ojos con abundante agua, por 10 minutos; luego consultar con el médico.  
**Contacto la Piel:** Lave bien la piel con agua y jabón. Quítese la ropa y el calzado que contienen el producto. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar polvo químico seco, dióxido de carbono o espuma.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar en el recipiente original protegido de la luz solar directa en un área seca, fresca y bien ventilada, lejos de materiales incompatibles. Mantenga el recipiente bien cerrado.  
 EPP Almacén: EPP básico y guantes de pvc, neoprene o nitrilo.

**Revisión / Fecha:** Rev-1 / 26/Feb/24

**Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832**



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** **GF MP - 2212A**  
**Nombre:** **Loctite SI 5699 Loctite(R) 5699 Grey High Perf**

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

**MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:**

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.  
Retire la mayor cantidad de material posible.  
Asegurar suficiente ventilación.  
Consérvelo en un contenedor cerrado, parcialmente lleno, hasta su eliminación.

**CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN**

Disponer los desechos y envases como residuo

**INFORMACIONES ECOLÓGICAS:**

Persistencia y degradabilidad: No es fácilmente biodegradable.  
Otros efectos adversos: No hay datos.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849