



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 2213A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: No. 105	Nombre: LUBRIPLATE ® Lubricants Co.	Salud *	1
Forma de uso: Se aplica con chisguete, es una Grasa para ensamblaje del motor	Telef. emergencia: CHEM-TEL 1-800-255-3924 USA	Inflamabilidad	1
		Peligro Fisico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Sólido de color blanco, Punto de ebullición: >288°C;
Punto de inflamación con copa abierta: 185°C

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere
Visual: Lentes de seguridad.
Manos: Guantes de nitrilo, neopreno o PVC.
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede provocar malestar en caso de ingestión. Puede provocar dolor de estómago o vómitos
Por Inhalación.- Una exposición única puede provocar los siguientes efectos adversos: Irritación temporal
En contacto con los ojos.- Puede ser ligeramente irritante para los ojos.
En contacto con la piel.- El contacto prolongado puede provocar sequedad de la piel

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Lava tu boca con agua, dar de beber unos vasos con agua, no provocar el vómito. En caso de vómito, colocar la cabeza hacia abajo de forma que el vómito no penetre en los pulmones, llevarla al aire libre, mantener abrigada y en reposo y consultar con el médico. Aflojar la ropa.
Por Inhalación: Transportar a la víctima al aire libre, mantenerla en reposo y abrigada en una posición cómoda que le facilite la respiración, aflojar la ropa. Si respira con dificultad dar oxígeno. Colocar a la persona inconsciente sobre un lado (decúbito lateral) asegurarse de que pueda respirar. Consultar con el médico.
Contacto con Ojos: Lave inmediatamente los ojos con abundante agua, por unos 10 minutos. No frotar los ojos. Obtenga atención médica.
Contacto la Piel: Lave bien la piel con agua.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, dióxido de carbono, espuma o agua en forma de spray.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en el recipiente original en un área seca, fresca y bien ventilada. Mantenga el recipiente bien cerrado.
EPP Almacén: EPP básico y guantes de pvc, neoprene o nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 27/Feb/24

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832

 GOLD FIELDS	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO	U.E.A. CAROLINA I
		Código: SSYMA-P18.01-F02
		Versión: 02
		Fecha de aprob.:02/04/2018

Código:	GF MP - 2213A
Nombre:	No. 105

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No tomar medidas sin tener el adiestramiento apropiado o que impliquen riesgos personales.
 Mantener el personal que no sea necesario, o que no esté usando protección, alejado del vertido. Utilizar ropa de protección.
 Cumplir con las medidas de precaución para la manipulación segura que se describen en esta hoja de datos de seguridad. Lavarse cuidadosamente después de manipular un vertido. Asegurarse de que están establecidos los procedimientos y el adiestramiento para la descontaminación de emergencia y la eliminación. No tocar ni caminar sobre el material vertido.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

No tirar los residuos por el desagüe. Los residuos de los embalajes deben recolectarse para su reutilización o reciclado.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
 No se conoce la degradabilidad de este producto.
 No se dispone de datos sobre la bioacumulación.

Revisado por: Luis Dávila

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849