



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 471B	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Mobilube HD 80W-90	Nombre: Mobil del Perú	Salud	- 1
Forma de uso: Vertido directamente al cabezal	Telef. emergencia: (01) 221-0284 -Perú	Inflamabilidad	1
		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Condiciones a evitar: Calor extremo y altas fuentes de ignición de energía. Incompatibilidad : Oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: No requiere
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de nitrilo o PVC
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Tóxico mínimo
Por Inhalación.- Puede irritar las vías respiratorias
En contacto con los ojos.- Puede causar irritación
En contacto con la piel.- Puede causar irritación

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, sino respira dar respiración artificial y consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos. Luego consulte con el medico.
Contacto la Piel: Lavar el área afectada con abundante agua y jabón, luego consulte con el medico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Use niebla de agua, espuma, químico seco ó dióxido de carbono (CO2).

ALMACENAMIENTO

No dejar almacenado en recipientes abiertos o sin identificar. Lejos de agentes oxidantes o combustibles. No almacene cerca de calor, chispas, llama u oxidante fuerte.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: **Rev-3 / 07/Jun/23**

Por: **Jorge Carpio Valencia**

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 471B**

Nombre: Mobilube HD 80W-90

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Derrame en tierra: Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga. Recupérela por bombeo o con un absorbente adecuado.
Derrame en agua: Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga. Confine el derrame inmediatamente usando barreras flotantes. Advierta a otras embarcaciones
Remuévala de la superficie por desnatado o usando absorbentes adecuados. Busque la asistencia de un especialista antes de usar dispersantes.
Derrames grandes: Contenga mediante un dique localizado adelante y a gran distancia del derrame para su recuperación y posterior eliminación. Derrames grandes: Evite la entrada en corrientes de agua, alcantarillados, sótanos o áreas confinadas.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ECOTOXICIDAD: Se espera que sea nocivo a los organismos acuáticos. A largo plazo, puede causar efectos adversos en el medio ambiente acuático.
MOVILIDAD: Componente de base lubricante -- Baja solubilidad, flota y se espera que migre del agua a la tierra. Se espera que se reparta a sedimento y a sólidos del agua residual.
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
Biodegradación: Componente de base lubricante -- Se espera que sea inherentemente biodegradable
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: Componente de base lubricante -- Tiene el potencial de bioacumularse, sin embargo el metabolismo sobre las propiedades físicas pueden reducir la bioconcentración o limitar la biodisponibilidad.
DATOS ECOLÓGICOS: Si el material o un material similar ha sido sometido a pruebas ecológicas, los resultados de las pruebas se mostrarán en un cuadro que figura a continuación. De lo contrario, no se dispone de información.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849