



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 475A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Sikaflex 11FC-Plus Colores	Nombre: Sika Perú S.A.C.	Salud -	2
Forma de uso: Para reparación de baños portátiles.	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	1
		Peligro Físico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: no requiere

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede causar perturbaciones en la salud.

Por Inhalación.- Puede causar irritación.

En contacto con los ojos.- Puede causar irritación.

En contacto con la piel.- Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Una vez sensibilizado, se puede producir una reacción alérgica grave, aún con bajos niveles de concentración.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir al vómito, enjuague la boca con agua si la víctima esta consciente, nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Solicite atención médica de inmediato.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, si presenta malestar, consultar con el médico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos. Si persiste la irritación, solicitar atención médica.

Contacto la Piel: Lavar el area afectada con abundante agua y jabon. Si la irritacion persiste acuda al médico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma (Usar un medio de extinción de acuerdo a la naturaleza del lugar donde se originó el incendio.)

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-3 / 21/Oct/23 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 475A**
Nombre: **Sikaflex 11FC-Plus Colores**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües, avisar a las autoridades competentes.
Recoger con material absorbente (por ejemplo: arena, aserrín, absorbente universal)

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases vacíos como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente de una manera segura.
Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, canales, los desagües y las alcantarillas.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849