



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

<b>Codigo:</b> GF MP - 2111A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> SQP - R - 30 Removedor de Incrustaciones	<b>Nombre:</b> Soluciones Químicas del Perú S.A	<b>Salud</b> - 3	
<b>Forma de uso:</b> Se aplica manualmente, pulverizado, según lo que queremos limpiar. Es un desincrustante industrial, elimina carbonato de calcio, magnesio y óxidos adheridas a tuberías, calderos	<b>Telef. emergencia:</b> 422-1318 Perú	<b>Inflamabilidad</b> 0	
		<b>Peligro Físico</b> 0	
		<b>EPP</b> B	

**PELIGRO FISICO:**

Estable bajo las condiciones normales de uso y almacenamiento.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b> Usar respirador de media cara con cartuchos para gases ácidos (color blanco)
<b>Visual:</b> Lentes goggles
<b>Manos:</b> Guantes de nitrilo o neopreno
<b>Pies:</b> Zapatos de seguridad con punta de acero
<b>Trajes:</b> Normal

**EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

<b>Por Ingestión.-</b> Causa irritación, náuseas y diarrea.
<b>Por Inhalación.-</b> La inhalación prolongada puede causar irritación a las vías respiratorias.
<b>En contacto con los ojos.-</b> Puede causar irritación y quemaduras
<b>En contacto con la piel.-</b> El contacto muy prolongado puede causar irritación

**PRIMEROS AUXILIOS :**

<b>Por Ingestión:</b> No inducir al vomito y consultar con un médico.
<b>Por Inhalación:</b> Trasladar al aire fresco. Si presenta malestar consulte con el médico.
<b>Contacto con Ojos:</b> Enjuagar ineditamente con abundante agua, por al menos 15 minutos. Si la irritación persistiera solicitar atención médica.
<b>Contacto la Piel:</b> Lavar la parte afectada con agua y jabón. Consulte al médico si persiste la irritación.

<b>Duchas de emergencia:</b> No	<b>Lavaojos:</b> Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	---

**EN CASO DE INCENDIO :**

Elegir los medios de extinción según el incendio circundante como espuma, producto químico seco o agua en spray.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar, en un lugar fresco y ventilado bajo sombra a temperatura ambiente en el envase original con tapa cerrada.  
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

<b>Revisión / Fecha:</b> Rev-1 / 07/May/23	<b>Por:</b> Jorge Carpio Valencia	Firma Jefe / Supervisor:
--	-----------------------------------	--------------------------



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b>	<b>GF MP - 2111A</b>
<b>Nombre:</b>	<b>SQP - R - 30 Removedor de Incrustaciones</b>

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Mantener el derrame confinado con materiales inertes, luego recogerlo y desecharlo.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

BIODEGRADABILIDAD : El producto es biodegradable.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849