



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2112A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	SQP - 353 Solvente Dieléctrico	Nombre:	Salud	- 1
Forma de uso:	Se utiliza puro por pulverizado o inmersión. Para la Limpieza y desengrasado de motores eléctricos, generadores, tableros eléctricos.		Inflamabilidad	2
		Telef. emergencia:	Peligro Físico	0
			EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable bajo las condiciones normales de uso y almacenamiento.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Trabajar en área bien ventiladas, caso contrario usar un respirador de media cara con cartucho color negro.

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo o neopreno

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Causa náuseas y diarrea.

Por Inhalación.- La inhalación prolongada puede causar mareo, náuseas y dolor de cabeza.

En contacto con los ojos.- Puede causar irritación.

En contacto con la piel.- El contacto frecuente y prolongado puede causar irritación

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No inducir al vómito y consultar con un médico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si presenta malestar consulte con el médico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmeditamente con abundante agua, por al menos 15 minutos. Si la irritación persistiera solicitar atención médica.

Contacto la Piel: Lavar la parte afectada con agua y jabón. Enjuáguese con abundante agua. Consulte al médico si persiste la irritación.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por al menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar extintores de de polvo químico seco.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en un lugar fresco y ventilado bajo sombra a temperatura ambiente, evitar almacenarlo y trabajarlo cerca a puntos de fuego o altas temperaturas.

EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 07/May/23

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b>	<b>GF MP - 2112A</b>
<b>Nombre:</b>	<b>SQP - 353 Solvente Dieléctrico</b>

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Derrame sobre terreno, evacuar y ventilar bien el área, no fumar, alejar las fuentes de calor, fuego abierto o chispas, lavar con abundante agua y desechar.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

BIODEGRADABILIDAD: El producto es biodegradable.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849