



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

| | | | |
|--|--|------------------|--|
| Código: GF MP - 2113A | Datos del Fabricante: | HMIS | |
| Nombre: SQP 295-F Desengrasante Emulsionable | Nombre: Soluciones Químicas del Perú S.A | Salud - 1 | |
| Forma de uso: Se emplea puro o diluido en agua, se aplica por inmersión, brocha, trapo o pulverización. Para la Limpieza de grasas, aceites y suciedades en equipos mecánicos. | Telef. emergencia: 422-1318 Perú | Inflamabilidad 2 | |
| | | Peligro Físico 0 | |
| | | EPP B | |

PELIGRO FISICO:

Estable bajo las condiciones normales de uso y almacenamiento.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Trabajar en área bien ventiladas, caso contrario usar un respirador de media cara con cartucho color negro.

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo o neopreno

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Causa náuseas y diarrea.

Por Inhalación.- La inhalación prolongada puede causar mareos y náuseas.

En contacto con los ojos.- Puede causar irritación.

En contacto con la piel.- El contacto muy prolongado puede causar en pieles muy sensibles una ligera irritación.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No inducir al vómito y consultar con un médico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si presenta malestar consulte con el médico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmeditamente con abundante agua, por al menos 15 minutos. Si la irritación persistiera solicitar atención médica.

Contacto la Piel: Lavar la parte afectada con agua y jabón. Enjuáguese con abundante agua. Consulte al médico si persiste la irritación.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por al menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, espuma química, dióxido de carbono, extintores clase BC.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en un lugar fresco y ventilado bajo sombra a temperatura ambiente, evitar almacenarlo y trabajarlo cerca a puntos de fuego o altas temperaturas.

EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 07/May/23

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

| | |
|----------------|---|
| Código: | GF MP - 2113A |
| Nombre: | SQP 295-F Desengrasante Emulsionable |

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Recoja con trapeador o trapo. Lave el área del derrame con agua y deje secar. También puede absorber el derrame con material inerte, luego colocarlo en un recipiente de desechos de productos químicos. En los grandes derrames, embalse el líquido para su eliminación posterior.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

BIODEGRADABILIDAD : El producto es biodegradable

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849