



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2126A	Datos del Fabricante:		HMIS	
Nombre:	Chema Junta Flex 100FC	Nombre:	Chema	Salud	- 3
Forma de uso:	Se aplicará con un cartucho en forma de chisguete y se frota en la pared.			Inflamabilidad	1
		Telef. emergencia:	CETOX: 2732318 / 999012933 Perú	Peligro Físico	1
				EPP	B

PELIGRO FISICO:

Es una pasta que reacciona con alcoholes, amins, ácidos acuosos, álcalis. Con agua formando dióxido de carbono.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Trabajar en área bien ventiladas, caso contrario usar un respirador de media cara con cartucho color negro.
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de PVC
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero.
Trajes: Normal.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede ser nocivo en caso de ingestión, puede ser mortal si ingresa a las vías respiratorias
Por Inhalación.- Nocivo si se inhala
En contacto con los ojos.- Provoca lesiones oculares graves
En contacto con la piel.- Provoca una leve irritación cutánea

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Consultar de inmediato con el médico
Por Inhalación: Trasladar a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. En caso no respire dar respiración artificial; consultar de inmediato con el médico.
Contacto con Ojos: Enjuagar ineditamente con abundante agua, por lo menos unos 15 minutos. Solicitar atención médica.
Contacto la Piel: Lavar inmediateamente con agua y jabón, luego enjuagar bien.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar dióxido de carbono (CO2), espuma, polvo químico seco.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, proteger de la humedad y del agua.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 16/May/23

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; Movistar: 998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 2126A
Nombre:	Chema Junta Flex 100FC

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.
Recoger mecánicamente. Verter en depósitos apropiados de recuperación o desechables. No cerrar (reacciona con agua formando dióxido de carbono).

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad. Toxicidad acuática : No existen más datos relevantes disponibles.
Persistencia y degradabilidad : No existen más datos relevantes disponibles.
Comportamiento en sistemas ecológicos:
Potencial de bioacumulación : No existen más datos relevantes disponibles.
Movilidad en el suelo : No existen más datos relevantes disponibles.
Indicaciones medioambientales adicionales:
Indicaciones generales : Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificación): peligroso para el agua. No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
Resultados de la valoración PBT y mPmB · PBT: No aplicable. · mPmB: No aplicable.
Otros efectos adversos : No existen más datos relevantes disponibles.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849